

## OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVOG UTOVARIVAČA-BAGERA TEŽINE OD 30-35 TONA ZA TERMINAL BAKAR KOM. 1

- Radna težina stroja-utovarivača od 30-35 tona
- Utovarivač treba biti na gumenim kotačima – pogon na Diesel gorivo
- Utovarivač mora biti za rad u teškim uvjetima-prašini (ugljen, željezna rudača,...)
- Utovarivač mora imat četiri zahvatna mjesta (uške-točke podizanja) za ukrcaj/iskrcaj utovarivača dizalicom u brod/iz broda dvije (dva) na prednjoj strani – dvije (dva) na zadnjoj strani utovarivača
- Vagu za vaganje tereta u korpi sa ispisom težine tereta
- Snaga motora min. 260 kw
- Minimalna visina dizanja 4200mm
- Minimalna iskrcajna visina 3800mm
- Zglobna šasija
- Pogonski sustav sa 4 kotača
- Gume 29,5 R25, L 4
- Utovarna korpa zapremine 5-6m<sup>3</sup>, ravna sa sječivom, širine 3400-3600mm
  - teži tereti su specifične težine do 3.6 t/m<sup>3</sup>,
  - lakši tereti su specifične težine do 1.2 t/m<sup>3</sup>
- Kabina – potpuno zatvorena sa klima uređajem (grijanje/hlađenje) sa dvoja vrata
- Prednje i zadnje staklo sa brisačima (zadnje grijano)
- Krovna rešetkasta zaštita (metalna)
- Retrovizori (dva vani + dva unutar kabine)
- LED radna i transportna svjetla sa zaštitom + žuta bljeskalica (rotacia)
- Sirenu i akustični signal prilikom vožnje unatrag
- Automatsko centralno podmazivanje
- Kamera za vožnju unatrag sa projekcijom na kolor ekranu u kabini
- Dijagnostika za čitanje/brisanje grešaka (laptop,kablovi)
- Upotrebe za rukovanje, servis i sheme utovarivača u pisanom obliku (tri primjerka) ili na USB stiku na hrvatskom jeziku
- Detaljna shema elektro instalacija i hidraulike u pisanom obliku (tri primjerka) ili na USB stiku na hrvatskom jeziku
- Katalog dijelova utovarivača
- Set alata za održavanje (popravak)
- Obuka vozača, mehaničara i električara u trajanju od min. 2-3 dana

- Garantni rok min. 24 mjeseca ili 4000 radnih sati
- Rezervni dijelovi uključeni u cijenu u vremenu garantnog roka:  
dva (2) seta rezervnih filtera
- Udaljenost servisa i cijena sata servisera van garantnog roka
- Vrijeme izrade, dopreme, puštanje u rad i primopredaja
- Certifikat

#### **OPCIJA DODATNE OPREME**

- Nosivi okvir za ukrcaj/iskrcaj utovarivača dizalicom u brod/iz broda preko četiri zahvatna mjesta (točke podizanja)
- Hidraulična brza spojka za montažu korpe
- Prihvat za korpu na brzu spojku
- Utovarna korpa zapremine 8-9 m<sup>3</sup> sa ravnim sječivom za lakše terete